

Alpina Expert Fertigspachtel

Gebrauchsfertig - für innen - leicht verarbeitbar



Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff	Universeller Reparaturspachtel zur Ausbesserung kleiner Stoß- u. Fehlstellen oder von Rissen und zum Glätten von Putz- und Betonflächen.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ gebrauchsfertig ■ für innen ■ leicht verarbeitbar ■ schleifbar ■ hohe Füllkraft ■ lösungsmittelfrei.
Lagerung	Kühl, aber frostfrei. Original verschlossen 12 Monate lagerfähig.
Dichte	ca. 1,8 g/cm ³
Verpackung / Gebindegrößen	15 kg

Verarbeitung

Beschichtungsaufbau	Mit einer Spachtel oder Glättkelle auftragen. Lose Putzschichten entfernen. Risse keilförmig erweitern. Bei einer Auftragsstärke von über 0,5 cm bzw. bei größeren Löchern wird empfohlen, in mehreren Vorgängen aufzutragen, wobei auf die jeweils fast trockene Masse die nächste Schicht aufgetragen werden kann. Kann nach dem Trocknen mit Sandpapier geschliffen werden. Es empfiehlt sich, nach dem Spachteln mit Unigrund vorzustreichen.
Auftragsverfahren	Spachtel oder Glättkelle.
Mindestverarbeitungstemperatur	Nicht unter +5 °C verarbeiten.
Verbrauch	Für ca. 1,2 kg/m ² pro mm Schichtdicke.
Trocknung / Trockenzeit	Trocknungszeit ca. 4 – 6 Std. je nach Temperatur, Schichtdicke und Luftfeuchtigkeit.
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Hinweise	Bei längerer Lagerung kann das Produkt eindicken. Kann aber mit Wasser verdünnt werden und ist so weiter verarbeitungsfähig.
Geeignete Untergründe	Der Untergrund muss staub-, lack-, fett- und ölfrei sein. Fertigspachtel ist verwendbar für alle trockenen, festen, saugfähigen oder schwach saugenden und tragfähigen Untergründe wie z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Ytong, Kalkputz, Gips sowie gut haftenden Anstrichen. Ytong sollte unbedingt vorher angefeuchtet werden.



Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Hinweise zum sicheren Umgang

Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Bitte beachten Sie dennoch die beim Umgang mit chemischen Produkten üblichen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung

Sonderabfallverbrennung oder Problemstoffsammelstellen. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen. Ungereinigte Verpackung wie Produkt entsorgen.

EWC/EAK

08 02 01

Technische Information: Alpina Expert Fertigungspachtel, Stand: 10 / 2014

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

A-3300 Amstetten
Clemens-Holzmeister-Str. 1
Tel. 0 74 72 / 64 4 24
Fax. 0 74 72 / 64 1 67
amstetten@glemadur.at

A-4053 Haid/Ansfelden
Betriebspark 2
Tel. 0 72 29 / 87 1 18
Fax. 0 72 29 / 87 1 18-5100
ansfelden@glemadur.at

A-5071 Salzburg-Wals
Viehhauser Straße 73
Tel. 0 662 / 85 30 59
Fax. 0 662 / 85 30 59-5511
salzburg@glemadur.at

A-6175 Kematen/lbk.
Industriezone 11
Tel. 0 52 32 / 29 29
Fax. 0 52 32 / 29 30
kematen@glemadur.at

A-6830 Rankweil
Lehenweg 4
Tel. 0 55 22 / 44 6 77
Fax. 0 55 22 / 43 6 73
rankweil@glemadur.at

A-8101 Gratkorn
Eggenfelder Straße 5
Tel. 0 31 24 / 25 0 30
Fax. 0 31 24 / 25 0 30-7525
gratkorn@glemadur.at

A-9020 Klagenfurt
Hirschstraße 38
Tel. 0 463 / 36 6 33
Fax. 0 463 / 36 6 43
klagenfurt@glemadur.at